



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Μορφοβούνι 15-10-2025

Αριθ. Πρωτ.: 9901

Ταχ. δ/ση: Μορφοβούνι  
Τ. Κ.: 43150  
Πληροφορίες: Χ. Παππής  
Τηλ.: 24413 52223

ΠΡΟΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στο αίτημα παροχής διευκρινήσεων ΕΣΗΔΗΣ (14/10/2025)  
«Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας του Δ.  
Λίμνης»**

Σχετικά με το αίτημα παροχής διευκρινήσεων στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ στις 14/10/2025 10:01:01 του οικονομικού φορέα «ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για την «Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας του Δ. Λίμνης» ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

**Διευκρινίσεις για την Μελέτη:**

**Ισχύουν οι προδιαγραφές της μελέτης και επιπλέον γίνονται αποδεκτές οι  
προσφορές με τις παρακάτω προδιαγραφές**

**Στην παράγραφο :Δεξαμενή**

Γίνεται αποδεκτή προσφορά με την προδιαγραφή: Να χρησιμοποιηθεί τρίοδη βάνα 1 1/2'' που χρησιμοποιείται στις πυροσβεστικές υπερκατασκευές με μεμβρανοφόρα αντλία υψηλής πίεσης.

**Στην παράγραφο :Πυροσβεστική αντλία**

Γίνονται αποδεκτές προσφορές με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Η αντλία να είναι μεμβρανοφόρα ψεκαστική υψηλής πίεσης.

Να επιτυγχάνει παροχή νερού τουλάχιστον 70 l/min σε πίεση όχι μικρότερη των 50 bar.

Να είναι συνδεδεμένη με την δεξαμενή του νερού με ελαστική σύνδεση και διακόπτη 1 1/2''.

Να είναι εξοπλισμένη με μανόμετρο εισαγωγής .

Να διαθέτει υδροπνευματικό αμορτισέρ για λειτουργία χωρίς κραδασμούς, βαλβίδες σφαιρικού τύπου για μικρότερη αντίσταση στη διέλευση του νερού και ελαστικές τσιμούχες από NBR ή αντίστοιχες πιο εξελιγμένες .

Να έχει δύο εξόδους, μία προς τον τυλικτήρα, και μια παροχή προς τη δεξαμενή με βάνα 1" και εύκαμπτο σωλήνα για την πλήρωση της δεξαμενής.

Ο χειρισμός του αντλητικού να γίνεται μέσω κατάλληλου χειριστηρίου.

Το συγκρότημα να είναι εφοδιασμένο με μανόμετρο.

#### Στην παράγραφο 5. Τυλικτήρας

Γίνονται αποδεκτές προσφορές με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Το συγκρότημα να φέρει τυλικτήρα – ανέμη αξονικής τροφοδοσίας κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, εφοδιασμένο με λάστιχο πυροσβεστικού τύπου σταθερής διατομής μήκους τουλάχιστον 30m και το πολύ 25mm διαμέτρου , συνολικού βάρους το πολύ 28kg , κόκκινου χρώματος με επικάλυψη πολυουρεθάνης (διπλής επίστρωσης), αντοχή στην θραύση 90 bar τουλάχιστον κατασκευασμένη σύμφωνα με το EN 694 ή EN 1947 ή EN853 που να καταλήγει σ'έναν (1) ρυθμιζόμενο αυλό εκτόξευσης νερού, κατάλληλο για συμπαγή βολή και βολή διασποράς. Ο αυλός να είναι κατασκευασμένος από κράμα ελαφρού μετάλλου ή από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και να φέρει ταχυσύνδεσμο για σύνδεση με τον ανωτέρω σωλήνα. Να έχει ελάχιστη ικανότητα παροχής 70 Lt/min και να πετυχαίνει εκτόξευση νερού σε απόσταση περίπου 20m. με ταχυσύνδεσμο STORZ 25 ή άλλο κατάλληλο ταχυσύνδεσμο.

Μορφοβούνι, 15-10-2025

Ο Συντάξας

Αλέξανδρος Λάμπας

Ηλ - Πολ. Μηχανικός ΤΕ

Θεωρήθηκε 15-10-2025

Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών



Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ**  
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Γ' β

Γεώργιος Αυγέρος

Χημικός Μηχανικός Π.Ε.